



PITTANA MARMI

# THALA GREY



# THALA GREY



**THALA GREY** il thala grey è una particolare variante della limestone thala originario dalla Tunisia. Il fondo è grigio uniforme, sovrastato da venature e fioriture scure. Il materiale è adatto per essere impiegato in ambienti esterni, soprattutto con climi caldi: solitamente è utilizzato per superfici come pavimenti, rivestimenti e pareti ventilate.

**THALA GREY** is a particular variation of thala limestone, which comes from Tunisia. It has a uniform grey background, with overlying veining and dark patches. This material is ideal for use in exteriors, especially in hot climates: it is normally used for flooring, cladding and ventilated facades.

## CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Paese d' origine: Country of origin:	Tunisia
Reperibilità: Internet Access:	Limitata
Carico di rottura a compressione: Compression breaking load:	1025 kg/cm <sup>2</sup>
Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività: Compression breaking load after freezing cycles:	-
Carico di rottura unitario a flessione: Unitary flexural breaking load:	199 kg/cm <sup>2</sup>
Coefficiente d'inibizione d' acqua: Water inhibition coefficient:	1,45%
Resistenza all' urto, altezza minima di caduta: Impact resistance, minimum fall height:	38 cm
Usura per attrito: Frictional wear:	3,5 mm
Peso per unità di volume: Weight per unit of volume:	2620 kg/m <sup>3</sup>

