

BARDOSTONE

FINITURA FIAMMATA

Flamed finish





PITTANA MARMI

BARDOSTONE

FINITURA LEVIGATA

Honed finish

BARDOSTONE è una pietra di colore grigio uniforme, viene principalmente impiegata per pavimentazioni e rivestimenti sia interni che esterni; si possono eseguire le seguenti lavorazioni: sabbiato, bocciardato, fiammata, fiammato più spazzolato.

Prodotti: pavimenti, rivestimenti, lastre. Lavorati.

Colore: grigio

Struttura: uniforme

Impiego prevalente: esterno, interno

Finiture standard: bocciardatura, levigatura, fiammature, lucidatura, sabbiatura, spazzolatura.

BARDOSTONE This stone, a uniform grey in colour, is mainly used for flooring and internal and external cladding. It can be processed by sanding, bush-hammering, flaming or flaming-plus-brushing.

Products: flooring, cladding, slabs. Dressed stone.

Colour: grey

Structure: uniform

Principal uses: exteriors, interiors

Standard finishes: honing, bush-hammering, flaming, polishing, sanding, brushing.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Denominazione / Name	Bardo Stone
Provenienza / Origin	Grecia / Greece
Descrizione / Description	Arenite Litica / Lithic Arenite
Colore / Colour	Grigio-Verde / Grey-Green
Granulometria / Particle Size	Grana Fine (<0,5 Mm.) Fine Grain (<0,5 Mm.)
Proprietà Fisico Meccaniche Physical and Mechanical Properties	—
Massa Volumica Apparente / Apparent Density	2579/2693 Kg/M3
Coefficiente di Inibizione / Water Absorption Value	1,2%
Resistenza alla Compressione / Compressive Strength	195 Mpa
Resistenza alla Flessione / Flexural Strength	18,60 Mpa
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity	2,3 W/Mk
Contenuto di CaCo ³ / CaCo ³ Content	11,1 %

